

IBARMIA.

ZV EXTREME

55 / 58

DATOS TÉCNICOS



ZV EXTREME

Modelos de 3 ejes, o en combinación con divisores de eje horizontal para trabajos en toda la longitud de la mesa o en ciclo pendular.



Z SERIES

ZV EXTREME

ZV 55

ZV 58

RE CORRIDOS

-Recorrido longitudinal X	mm	2200 - 12.000	
-Recorrido efectivo X trabajo en dos puestos (vertical)	mm	2x 465 (L2200) - 2x 2665 (L6000)	
-Recorrido transversal Y	mm	800	1000
-Recorrido vertical Z	mm	1100	

MESA

-Dimensiones de la mesa fija	mm	L2200: X+400 mm; <L3000: X+600 mm & Y +50 mm	
-Peso máximo sobre la mesa	Kg/m²	2000	
-Nº de ranuras en "T"		9	
-Tamaño de las ranuras en "T"	mm	18 H7	
-Distancia entre las ranuras en "T"	mm	125	
-Distancia min/máx entre husillo y mesa	mm	V (0---1050)	
-Altura de la mesa	mm	1025	

ELECTROHUSILLO DEL CABEZAL

-Alojamiento del cono	Nm	Standard: SK 50 - Optional: BT 50 / HSK A 100	
-Velocidad máxima	rpm	Standard: 12.000 - Optional: 7000	
-Potencia máxima	kW	Standard: 84 - Optional: 75	
-Par máximo	Nm	Standard: 452 - Optional: 700	

CONTROLES

-Controles numéricos disponibles		Fanuc / Heidenhain / Siemens	
----------------------------------	--	------------------------------	--

AVANCE

-Fuerza de avance X-Y-Z	N	X: 22.971 / Y: 17.255 / Z: 15.529	
-Avance rápido de posicionamiento X-Y-Z	m/min	45	
-Máximo avance de trabajo X-Y-Z	m/min	30	

PRECISIÓN SEGÚN VDI / DGQ3441

-Precisión posicionamiento Tp X-Y-Z (1000 mm)	µm	8	
-Repetibilidad	µm	5	

ZV EXTREME

ZV 55

ZV 58

CAPACIDAD


-Capacidad de fresado en acero St 60	cm³/min	1100
-Capacidad de taladrado en acero St 60	Ø mm	70
-Capacidad de roscado en acero St 60	mm	M45

ALMACÉN DE HERRAMIENTAS

-Nº de herramientas		50. Opcional: 100, 150, 255
-Longitud máxima de la herramienta	mm	400
-Peso máximo de a herramienta	Kg	20
-Ø máximo con ocupación plena	mm	Ø125
-Ø máximo con espacios libres	mm	Ø200
-Tiempo de cambio de herramienta	s	10
-Tiempo "viruta a viruta"	s	12

GENERALIDADES

-Pintado en combinación de tres colores	RAL	White 9010, Ligth Grey 9006, Dark Grey 7021
-Potencia total instalada	kW	60
-Conexión a la red	V	400 V / 50 Hz
-Presión requerida de aire comprimido	bar	6
-Largo máquina (L2200 / L6000)	mm	5850 (L2200) - 11650 (L6000)
-Peso neto aproximado (L2200 / L6000)	kg	19.000 / 34.500 22.000 / 38.500



EQUIPAMIENTO ESTANDARD

- Modelos de 3 ejes: longitudinal X, transversal Y, vertical Z.
- Medición directa por reglas de vidrio para ejes lineales X, Y, Z.
- Desplazamiento sobre guías lineales y husillos a bolas.
- Servomotores con freno incorporado para los ejes.
- Sistema piñón-cremallera para máquinas con recorrido longitudinal X partir de 6000 mm.
- Contrapeso hidráulico para el cabezal.
- Compensación térmica del husillo.
- Almacén de herramientas con cambio automático para 50 posiciones.
- Soplado de aire entre cambios de herramienta.
- Carenado integral en pintura texturizada y zona de trabajo totalmente encapsulada.
- Protecciones verticales en eje X mediante fuelles de acero.
- Ventanas de seguridad.
- Iluminación de la zona de trabajo.
- Sistema de dobles sinfines para la evacuación de virutas.
- Panelado lateral desmontable.
- Panel de mandos giratorio (360°) y desplazable en todo el recorrido X.
- Control CNC con pantalla táctil de 19".
- Extractor de virutas y depósito de refrigeración integrado.
- Equipo de refrigeración exterior alrededor del husillo.
- Engrase automático centralizado programable.
- Armario eléctrico climatizado.
- Elementos de nivelación de la máquina.
- Tótem informativo en metacrilato negro.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Refrigeración por el centro del husillo.
- Pared divisoria y software NSM para trabajo pendular.
- Carro para pared divisoria.
- Almacenes de herramientas con cambio automático hasta 255 posiciones.
- Pick ups integrados para alojamiento de herramientas especiales.
- Almacenes de herramientas especiales de hasta 400 posiciones gestionados por brazo robot.
- Sistemas de palpado y medición de herramientas.
- Divisores de sobremesa de eje horizontal.
- Mesas especiales: Mesas desplazables, utillajes trunnion...
- Sistema de extracción de vahos.
- Pistolas de aire y agua.
- Pack "Confort": Escalera de acceso desplazable con soporte para pistolas, + pistolas de aire y agua.
- Pack "Iluminación": Luces LED con sonido acústico integradas en el carenado (extremos y puertas exteriores).
- Balizas tricolor con señal acústica.
- Configuración de cámaras y modo de visualización.
- Control CNC con pantalla táctil hasta 24".
- HMI avanzado.
- Volante electrónico con soporte sobre panel de mandos.